

## AGRIMAX FORCE - Specificații tehnice



### Descriere

AGRIMAX FORCE, produsul de ultimă generație al BKT, este o anvelopă radială special concepută pentru aplicații de cultivare a solului, transport și recoltare cu tractoare și combine de mare putere, asigurând performanță și eficiență de top. Datorită tehnologiei sale IF, această anvelopă poate suporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu o anvelopă standard, reducând compactarea solului. AGRIMAX FORCE are un talon ranforsat și oferă tracțiune îmbunătățită, proprietăți de auto-curățare superioare și economie de combustibil, pe lângă experiența confortabilă la condus.

### UM

US Standard

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Mașină de recoltare • Tractor de mare putere

Versiune	SPECIAL
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	IF 650/75 R 38 CFO
LI/SS	175 D

## Dimensiuni US Standard

Usa code	94511242
Lățimea secțiunii (inch)	25.6
Overall Diameter (inch)	76.4
Static Loaded Radius (inch)	34.1
Rolling Circumference (inch)	228.4
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 21 B
ECE	E11-106R-007385
TRA Code	R1W

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
45	6520	7490	8590	9700	10810	11920	13020	13850
From 40 to 25	7160	8230	9440	10650	11880	13090	14310	15220
20	7450	8560	9830	11090	12360	13620	14890	15830
12	7730	8890	10200	11510	12820	14150	15460	16440
5	9090	10440	11990	13540	15080	16630	18170	19330
Upto 20 Cyc	9310	10690	12270	13850	15440	17010	18600	19780
Upto 10 Cyc	11090	12750	14630	16520	18400	20290	22170	23580
Upto 5 Cyc	12160	13970	16040	18110	20180	22250	24320	25860
5 HT	7450	8560	9830	11090	12360	13620	14890	15830

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 12/31/2024 1:36 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..