

AGRIMAX V-FLECTO - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de auto-curățare. Cu tehnologia exclusivă VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor de mare putere

Versiune	STEEL BELTED SPL
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 900/65 R 46 CFO
LI/SS	193 D

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	881
Overall Diameter (mm)	2340
Static Loaded Radius (mm)	1006
Rolling Circumference (mm)	7003
SRI (mm)	1100
Rim Rec	DW 30B
Opțiune Jantă îngustă	DW 28 B
ECE	E11-106R-0010524

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0
70	5335	6170	7010	7950	8685	9415	10465
from 65 to 40	5865	6785	7705	8740	9545	10350	11500
30	5980	6920	7855	8910	9735	10555	11730
20	6095	7055	8010	9085	9925	10760	11960
10	6450	7460	8475	9610	10495	11385	12650
Upto 30 Cyc	6655	7695	8740	9915	10830	11745	13050
Upto 15 Cyc	7945	9190	10435	11840	12930	14020	15580
Upto 10 Cyc	8705	10070	11440	12975	14170	15365	17075
10HT	5980	6920	7855	8910	9735	10555	11730

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 12/22/2024 10:52 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..