

AGRIMAXFACTOR - Tekniska specifikationer



Description

AGRIMAXFACTOR är BKT:s helt nya 70-serie för traktorer som passar perfekt både för transport- och jordbearbetningsbruk. Det förbättrade däckmönstret med ännu längre däckklackar och ändrad däckklackriktning står för bättre vägegenskaper. Den minskade däckklackvinkeln säkerställer lägre rullningsmotstånd medan kontaktytan mot marken som utökats med 5 % betydligt minskar det upplevda bullret i hytten – båda dessa funktioner står för ökad komfort. Dessutom ger det kraftfulla polyesterhöljet extraordinär lateral stabilitet och snabbare styrningsrespons även vid användning vid hög hastighet eller tung last. Däcket har utmärkta bromsresultat på våta ytor.

Kort sagt utgörs AGRIMAXFACTORs övergripande fördelar av god hantering i kombination med i flera avseenden extraordinär förarkomfort samt utmärkt hållbarhet – allt detta är särskilda krav för allt tyngre maskiner inklusive de tyngre vikterna hos elektriska fordons batteripaket. Den exklusiva sidoväggen visar den perfekt inriktade "E-READY"-logotypen som visar BKT:s engagemang för elektrisk rörlighet.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Lantbruk: Traktor

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	480/70 R 24
LI/SS	138 D/141 A8

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	485
Overall Diameter (mm)	1311
Static Loaded Radius (mm)	590
Rolling Circumference (mm)	3895
SRI (mm)	625
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 14 L ; W 16 L
ECE	E11-106R-0011157
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
65	1300	1515	1725	1940	2150	2360
50	1365	1590	1815	2035	2260	2480
40	1425	1655	1890	2120	2355	2575
30	1495	1740	1985	2230	2475	2715
10 LT	1745	2030	2315	2600	2885	3165
10HT	1495	1740	1985	2230	2475	2715

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 3/29/2025 9:40 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..