

## AGRIMAXFACTOR - Tekniska specifikationer



### Description

AGRIMAXFACTOR är BKT:s helt nya 70-serie för traktorer som passar perfekt både för transport- och jordbearbetningsbruk. Det förbättrade däckmönstret med ännu längre däckklackar och ändrad däckklackriktning står för bättre vägegenskaper. Den minskade däckklackvinkeln säkerställer lägre rullningsmotstånd medan kontaktytan mot marken som utökats med 5 % betydligt minskar det upplevda bullret i hytten – båda dessa funktioner står för ökad komfort. Dessutom ger det kraftfulla polyesterhöljet extraordinär lateral stabilitet och snabbare styrningsrespons även vid användning vid hög hastighet eller tung last. Däcket har utmärkta bromsresultat på våta ytor.

Kort sagt utgörs AGRIMAXFACTORs övergripande fördelar av god hantering i kombination med i flera avseenden extraordinär förarkomfort samt utmärkt hållbarhet – allt detta är särskilda krav för allt tyngre maskiner inklusive de tyngre vikterna hos elektriska fordons batteripaket. Den exklusiva sidoväggen visar den perfekt inriktade "E-READY"-logotypen som visar BKT:s engagemang för elektrisk rörlighet.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Lantbruk: Traktor

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	620/70 R 46
LI/SS	162D/165A8

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	625
Overall Diameter (mm)	2036
Static Loaded Radius (mm)	913
Rolling Circumference (mm)	6075
SRI (mm)	975
Rim Rec	DW 20 B
ECE	E11-106R-0010339
TRA Code	R1W

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6
65	2615	3040	3470	3895	4325	4750
50	2745	3195	3645	4095	4545	4990
40	2865	3335	3800	4270	4740	5205
30	3010	3500	3990	4485	4975	5465
10 LT	3505	4075	4650	5220	5795	6365
10HT	3010	3500	3990	4485	4975	5465

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 11/5/2024 10:20 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..