

EARTHMAX SR 36 - Ladda ned faktablad



Description

EARTHMAX SR 36 (E3***) är ett radialdäck helt i stål som är specialkonstruerat för dumprar som används inom gruvarbete, stenbrott, skogsavverkning och transport. Det oriktade slitbanemönstret ger utmärkt grepp och stabilitet i alla typer av terräng, särskilt på våta, sumpiga och leriga underlag. Den öppna slitbanedesignen säkerställer också utmärkta självrengörande egenskaper som är avgörande för en smidig övergång mellan olika typer av ytor under transport.

EARTHMAX SR 36 är ett trestjärnigt däck som har extraordinär lastkapacitet utöver ett högt TKPH-värde (tonkilometer per timme) med betoning på förbättrad uthållighet och drifeffektivitet. Detta gör EARTHMAX SR 36 till ett perfekt val för tunga laster och långdistanstransporter. Dessutom ger det specialutvecklade mönstret och konstruktionen helt i stål utmärkt punkterings- och slitstyrka samt bästa möjliga övergripande däckhållbarhet.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

SIZE	Version	USACode	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	TMPH
14.00 R 24	CUT RESISTANT COMPOUND	94512454	E3	***	171 B	10.00W	--	15.2	53.5	24.7	163.8	TL	81

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 1/22/2025 5:32 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..