

MAGLIFT LOADER - Tekniska specifikationer



Description

MAGLIFT LOADER har utformats speciellt för hjullastare som drivs vid de mest krävande tillämpningarna så som rivningsarbeten, återvinning av metallskrot, avfallstransport och gruvdrift. Faktum är att den speciella slitbanedesignen ger utmärkt dragkraft under tunga serviceförhållanden, medan den förstärkta vulststrukturen säkerställer bästa grepp och eliminerar risken för glidning under drift. MAGLIFT LOADER är tillverkad av en gummiblandning med oerhört hög motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar och har en solid konstruktion i två lager. På så sätt undviks risken för punkteringar eller andra skador, vilket säkerställer högre produktivitet och en förlängd däcklivslängd. Dessutom ger sidoväggsgeometrin med specialutvecklade öppningar en dämpande effekt som absorberar och dämpar vibrationer och stötar, vilket förbättrar förarens komfort och förhindrar ryggsmärtor. Denna dämpande effekt bidrar också till att minska underhållet av utrustningen.

UM

International Standard

Construction

◆ SOLID

Machinery

Industri: Hjullastare

Version	STANDARD
Type	
Tyre Size	20.5 - 25 (525/80-25)

Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	520
Overall Diameter (mm)	1495
Rim Rec	17.00/2.0

Load capacity (Kg)

km/h / bar	-
10	12150

Printed on 9/3/2024 6:30 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..