

MINE STAR XL - Tekniska specifikationer



Description

MINE STAR XL är ett diagonaldäck som är särskilt lämpligt för gruvlastmaskiner vid underjordisk lastning och transport.

Den breda slitbanedesignen med öppna däckklackar förhindrar att stenar fastnar och ger exceptionell dragförmåga. Det större fotavtrycket gör MINE STAR XL till din bästa allierade för tung gruvdrift under jord. MINE STAR XL är tillverkad av en speciell gummblandning som säkerställer extraordinär motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar, vilket ger ökad driftseffektivitet och resulterar i en längre livslängd på däckets samt minskad stilleståndstid för maskinen.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

OTR: Gruvlastmaskin

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	55 X 20.00 - 34

Dimensions International Standard

Ply Rating	44
Section Width (mm)	485
Overall Diameter (mm)	1365
Rim Rec	16.00
TRA Code	L5

Load capacity (Kg)

km/h / bar	10.00
5	18755
10	16600
15	15435
25	14115

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 12/4/2024 11:34 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..