

RIDEMAX FROST - Ladda ned faktablad



Description

RIDEMAX FROST är konstruerad av BKT för traktorer som används inom transport och kommunalt underhåll under snö- och isförhållanden. Med en köldbäständig, speciellt framtagen blandning bibehåller däcket flexibilitet och elasticitet även vid minusgrader, vilket säkerställer optimalt grepp i extrema vintermiljöer.

Däckmönstret, som har flera lameller, ger en utmärkt dragförmåga på snöigt och isigt underlag. Det skapar "mikrokanter" och partiellt vakuum som förbättrar greppet och minskar glidrisken. Däckmönstret fungerar enligt snö-mot-snö-vidhåfningsprincipen för att ytterligare förbättra greppet.

Blandningen, tillverkad av naturgummi och specifika tillsatser, säkerställer att däcket förblir flexibelt och hållbart under tuffa förhållanden. Dessa specialiserade blandningar skyddar också gummit från nedbrytning orsakad av låga temperaturer, UV-strålar och ozon, vilket förlänger däckets livslängd. Kiselförstärkningarna ökar motståndskraften mot punktering i stökig eller isig terräng utan att kompromissa med flexibiliteten.

Dessutom ger RIDEMAX FROST överlägsen körkomfort, minskar vibrationer och förartrötthet, vilket säkerställer säker och effektiv drift även under långa arbetstimmar på vintern.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Lantbruk: Traktor

SIZE	Version	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	SRI	Type	ECE
540/80 R 38 IND	STEEL BELTED	172A8/167D	DW 18 L	DW 16 L	550	1835	842	5591	875	TL	E11-106R-0010575

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 11/23/2024 12:17 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..