

RIDEMAX FROST - Teknik Özellikler



Description

RIDEMAX FROST, BKT tarafından kar ve buz koşullarında nakliye ve belediye bakımında çalışan traktörler için tasarlanmıştır. Soğuğa dayanıklı, özel olarak formüle edilmiş bir bileşikle lastik, sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile esnekliğini ve elastikiyetini koruyarak zorlu kış koşullarında optimum yol tutuşu sağlar.

Birden fazla kılcal kanala sahip sırt, karlı ve buzlu yüzeylerde mükemmel çekiş sağlayarak kanal içinde tutuşu artıran ve kayma riskini azaltan mikro kenarlar ve kısmi vakum oluşturur. Ek olarak sırt tasarımı, çekişi daha da artırmak için karın karla yapışma özelliğinden yararlanır. Doğal kauçuktan ve özel katkı maddelerinden yapılan bileşik, lastiğin zorlu koşullarda esnek ve dayanıklı kalmasını sağlar. Bu özel hamurlar ayrıca kauçuğu düşük sıcaklık, UV ışınları ve ozonun neden olduğu bozulmaya karşı koruyarak lastiğin ömrünü uzatır. Silika takviyeler, esneklikten ödün vermeden engebeli ve buzlu arazilerde kesilmelere ve yırtılmalara karşı direnci artırır.

Ayrıca RIDEMAX FROST, üstün sürüş konforu sunarak titreşimleri ve sürücü yorgunluğunu azaltır ve kışın uzun çalışma saatlerinde bile güvenli ve verimli operasyonlar yapılmasına olanak tanır.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Zirai: Traktör

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	540/80 R 38 IND
LI/SS	172A8/167D

Dimensions US Standard

Usa code	94076604
Section Width (inch)	21.7
Overall Diameter (inch)	72.2
Static Loaded Radius (inch)	33.1
Rolling Circumference (inch)	220.1
Rim Rec	DW 18 L
Rim Alt	DW 16 L
ECE	E11-106R-0010575

Load capacity (lbs)

mph / psi	12	17	23	29	35	38	41	44	46
45	5290	6980	8410	9260	9850	10340	10810	11420	12010
30	5720	7540	9090	10010	10650	11180	11690	12350	12980
25	6120	8060	9720	10700	11400	11950	12500	13190	13890
20	6350	8370	10100	11110	11830	12400	12980	13700	14420
10	6670	8780	10600	11660	12420	13030	13630	14400	15140
5	7620	10040	12110	13330	14200	14890	15570	16450	17310
3	8840	11650	14050	15460	16470	17270	18070	19070	20070

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 12/26/2024 5:49 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..